

建筑构造

单选题

- 1、顶棚是屋顶下面的遮盖部分，其主要作用是（ ）正确选项 1. 保温隔热和装饰
- 2、分隔建筑物最底层房间与下部土壤的水平构件，称为（ ）正确选项 1. 地面层
- 3、卷材防水屋面除防水层外，还包括结构层、找平层、结合层、保护层，其中结构层的作用是（ ）正确选项 1. 承重
- 4、楼梯的种类很多，下面按材料划分的一组是（ ）正确选项 1. 钢筋混凝土楼梯、钢楼梯、木楼梯
- 5、内墙抹灰的厚度一般为（ ）正确选项 1. 15~20mm
- 6、外墙抹灰的厚度一般为（ ）正确选项 1. 20~25mm
- 7、下列关于梁板式楼板说法错误的一项是（ ）正确选项 1. 一般主梁沿房间长跨方向布置，次梁则平行于主梁布置
- 8、用来将屋面雨水排至水落管而在檐口或檐沟开设的洞口称为（ ）正确选项 1. 水落口
- 9、在内墙抹灰中，对门厅、走廊、楼梯间、厨房、卫生间等处因常受到碰撞、摩擦、潮湿的影响而变质，常对这些部位采取适当保护措施，称为（ ）正确选项 1. 墙裙
- 10、材料找坡称为（ ）正确选项 1. 填坡
- 11、承受着建筑物全部荷载的构件是（ ）正确选项 1. 基础
- 12、窗洞口下部设置的防水构造称为（ ）正确选项 1. 窗台
- 13、从经济和施工的角度考虑，在保证结构稳定和安全使用的前提下，应优先选用（ ）正确选项 1. 浅基础
- 14、地基中直接承受建筑物荷载的土层为（ ）正确选项 1. 持力层
- 15、地面层主要包括的基本层次有（ ）正确选项 1. 素土夯实层、垫层、附加层和面层
- 16、地下室的外墙不仅承受垂直荷载，还承受土、地下水和土壤冻胀的侧压力，因此地下室的外墙设计应按（ ）正确选项 1. 挡土墙
- 17、地下室防水等级为一级时，其要求是（ ）正确选项 1. 不允许渗水，结构表面无湿渍
- 18、电梯一般由3部分构成，分别是（ ）正确选项 1. 井道、机房和轿厢
- 19、吊顶基层构件包括吊筋、主龙骨和次龙骨，其中用于固定面板的是（ ）正确选项 1. 次龙骨
- 20、对寒冷地区及冷库建筑，为了减少热损失，门窗应采用（ ）正确选项 1. 保温门窗
- 21、凡利用各种人造的和天然的预制块材、板材镶铺在基层上的地面称（ ）正确选项 1. 块材地面
- 22、防空地下室的外墙采用砖墙时，厚度不应小于（ ）正确选项 1. 370mm
- 23、分层式顶棚的特点是（ ）
正确选项 1. 根据使用要求，将局部顶棚降低或升高，构成不同形状、不同层次的小空间
- 24、刚性防水层防水屋面应做好分隔缝构造，下列关于分隔缝相关说法有误的一项是（ ）正确选项 1. 分仓缝不得与屋面板板缝对齐
- 25、钢筋混凝土楼板按施工方式不同，分为（ ）
正确选项 1. 现浇整体式钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混凝土楼板
- 26、缸砖是陶土加矿物颜料烧制而成的，砖块有两种颜色，分别是（ ）正确选项 1. 红棕色和深米黄色
- 27、高度为380~980 mm，单块质量在20~350kg的砌块属于（ ）正确选项 1. 中型砌块
- 28、供人们进行工业生产活动的建筑指的是（ ）正确选项 1. 工业建筑
- 29、供使用者在上面休息、眺望、晾晒衣物或从事其他活动的建筑室内外的平台，指的是（ ）正确选项 1. 阳台
- 30、活动地板又称（ ）正确选项 1. 装配式地板
- 31、基础本身需要承受和传递整个建筑物的荷载，因此其必须具有足够的（ ）正确选项 1. 强度和刚度
- 32、基础埋深大于或等于5 m时称为（ ）正确选项 1. 深基础
- 33、基础埋深在一般情况下应不小于（ ）正确选项 1. 0.5m
- 34、建筑空间的竖向组合联系，主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬梯等竖向交通设施，其中使用最为广泛的是（ ）
正确选项 1. 楼梯
- 35、将楼板现浇成一块平板，并直接支承在墙上，这种楼板称为（ ）正确选项 1. 板式楼板
- 36、经常受到碰撞的内墙阳角，常抹以高2.0m的1:2水泥砂浆，俗称（ ）正确选项 1. 水泥砂浆护角
- 37、卷材防水屋面除防水层外，还包括结构层、找平层、结合层、保护层，其中找平层的作用是（ ）正确选项 1. 防止卷材凹陷或断裂
- 38、卷材防水屋面的辅助层次是根据屋盖的使用需要或为提高屋面性能而补充设置的构造层，包括保温层、隔蒸汽层、找坡层等，其中设置找坡层的目的是（ ）正确选项 1. 材料找坡屋面为形成所需排水坡度而设
- 39、框架结构、排架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构、筒体结构均属于（ ）正确选项 1. 钢筋混凝土结构

- 40、利用涂料干燥或固化以后的不透水性来达到防水的目的屋面称为（ ）正确选项 1. 涂料防水屋面
- 41、楼段长度（L）是每一梯段的水平投影长度，其值为 $L=b \times (N-1)$ ，其中b为（ ）正确选项 1. 踏面宽度
- 42、楼梯的净空高度一般指（ ）正确选项 1. 自踏步前缘量至上访突出物下缘间的垂直高度
- 43、楼梯的种类很多，下面按使用性质划分的一组是（ ）正确选项 1. 主要楼梯、辅助楼梯、疏散楼梯及消防楼梯
- 44、楼梯的种类很多，下面按位置划分的一组是（ ）正确选项 1. 室内楼梯和室外楼梯
- 45、每个踏步一般由两个相互垂直的平面组成，供人们行走时踏脚的水平面称为（ ）正确选项 1. 踏面
- 46、每个踏步一般由两个相互垂直的平面组成，供人们行走时踏脚的水平面称为踏面，与踏面垂直的平面称为（ ）正确选项 1. 踢面
- 47、抹灰分为一般抹灰和装饰抹灰两类，下列均属于一般抹灰的是（ ）正确选项 1. 石灰砂浆、混合砂浆、水泥砂浆
- 48、木地面按其按其构造方式分为（ ）正确选项 1. 空铺、实铺和强化木地面
- 49、耐火等级是衡量建筑物耐火程度的标准，其划分指标是（ ）正确选项 1. 主要构件的耐火极限和燃烧性能
- 50、平滑式顶棚的特点是（ ）正确选项 1. 将整个顶棚呈现平直或弯曲的连续体
- 51、普通木地板常用木材有（ ）正确选项 1. 松木、杉木
- 52、砌筑墙竖直灰缝的宽度主要根据砌块材料和规格大小确定，一般情况下，小型砌块为（ ）正确选项 1. 10~15 mm
- 53、墙体的作用不包括（ ）正确选项 1. 采光
- 54、圈梁是沿建筑物外墙四周及部分内墙的水平方向设置的连续闭合的梁，又称（ ）正确选项 1. 腰箍
- 55、人防地下室至少要有两个出口通向地面，并且必须有一个是独立的安全出口，这个安全出口与地面以上建筑物的距离要求不小于地面建筑物高度的（ ）正确选项 1. 1/2
- 56、设置在门窗洞口上方的用来支承门窗洞口上部砌体和楼板传来的荷载，并把这些荷载传给门窗洞口两侧墙体的水平承重构件称为（ ）正确选项 1. 过梁
- 57、室内墙面抹灰装修，面层的主要作用是（ ）正确选项 1. 表面平整、光洁、美观
- 58、水泥拉毛是墙面装修的一种处理形式，其应属于（ ）正确选项 1. 抹灰类
- 59、天然石板墙面采用栓挂法施工时，第一步应（ ）正确选项 1. 基层剁毛
- 60、天然石材的安装必须牢固，防止脱落，常见的方法主要有两种，分别是（ ）正确选项 1. 栓挂法和干挂法
- 61、挑板式阳台的悬挑长度一般不超过（ ）正确选项 1. 1.2m
- 62、外墙内侧或内墙两侧的下部与室内地坪交接处的构造称为（ ）正确选项 1. 踢脚
- 63、为防地面水流入采光井，侧墙顶面应比室外设计地面高（ ）正确选项 1. 250~300 mm
- 64、位于两个楼层之间的平台称为（ ）正确选项 1. 中间平台
- 65、屋面雨水通过排水系统，有组织地排至室外地面或地下管沟的排水方式称为（ ）正确选项 1. 有组织排水
- 66、无组织排水又称（ ）正确选项 1. 自由落水
- 67、下列按承重结构材料分类的一组是（ ）正确选项 1. 木结构、钢结构、混凝土结构
- 68、下列按电梯的用途划分的一组是（ ）正确选项 1. 乘客电梯、住宅电梯、病床电梯
- 69、下列各种墙面装修方法，属于干作业的是（ ）正确选项 1. 板材墙面
- 70、下列关于板材墙面说法有误的一项是（ ）正确选项 1. 板材墙面一般采用湿作业法
- 71、下列关于电梯机房说法有误的一项是（ ）正确选项 1. 机房必须设在电梯井道的顶部
- 72、下列关于骨架隔墙说法有误的一项是（ ）正确选项 1. 骨架隔墙禁止直接放置在楼板上
- 73、下列关于密肋填充块楼板说法错误的一项是（ ）正确选项 1. 密肋填充块楼板的肋间距一般为30~60mm，面板的厚度一般为40~50mm
- 74、下列关于墙体承重方式说法有误的一项是（ ）正确选项 1. 横墙承重的建筑物横向刚度较强，整体性差
- 75、下列关于塑钢窗特点说法有误的一项是（ ）正确选项 1. 自重较大，造价高
- 76、下列关于无梁楼板说法错误的一项是（ ）正确选项 1. 当荷载较大时，为避免楼板太厚，应采用无柱帽无梁楼板
- 77、下列关于阳台排水处理相关说法错误的一项是（ ）正确选项 1. 阳台外排水适用于高层建筑或某些有特殊要求的建筑
- 78、下列关于自动扶梯说法有误的一项是（ ）正确选项 1. 自动扶梯由电机驱动，只可正向运行，不可反向运行
- 79、下列属于恒荷载的一项是（ ）正确选项 1. 建筑自重
- 80、下面关于板材墙面说法错误的一项是（ ）正确选项 1. 板材墙面属于中等装修
- 81、下面关于刚性防水屋面细部构造相关说法有误的一项是（ ）正确选项 1. 刚性防水屋面的泛水构造要点与柔性防水屋面完全相同
- 82、下面关于块材隔墙特点说法有误的一项是（ ）正确选项 1. 容易拆装
- 83、下面关于砌块隔墙相关说法有误的一项是（ ）正确选项 1. 砌块隔墙即便砌块不够整块时也禁止采用普通黏土砖填补
- 84、相比较而言，最不宜用于临街建筑和高度较高的建筑的排水方式是（ ）正确选项 1. 无组织排水
- 85、悬浮式顶棚的特点是（ ）正确选项 1. 把各种形状的预制块体悬挂在结构层或平滑式顶棚下，形成特色的悬浮状
- 86、沿建筑物横轴方向布置的墙称为（ ）正确选项 1. 横墙

- 87、沿建筑物外墙四周及部分内墙的水平方向设置的连续闭合的梁称为（ ）正确选项 1. 圈梁
- 88、以彩色镀锌钢板，经机械加工而成的门窗指的是（ ）正确选项 1. 彩板钢门窗
- 89、以电梯为主要垂直交通工具的高层公共建筑和 12 层及 12 层以上的高层住宅，每栋楼设置电梯的台数不应少于（ ）正确选项 1. 2 台
- 90、以型钢等钢材作为房屋承重骨架的建筑指的是（ ）正确选项 1. 钢结构建筑
- 91、用防水卷材与胶粘剂结合在一起的，形成连续致密的构造层，从而达到防水的目的的屋面称为（ ）正确选项 1. 柔性防水屋面
- 92、用钢筋混凝土制作的基础称为柔性基础，也叫（ ）正确选项 1. 扩展基础
- 93、用来防止水渗透的防水层应归属于（ ）正确选项 1. 附加层
- 94、用砖和砂浆砌筑的墙体称为（ ）正确选项 1. 砖墙
- 95、由于陶瓷面砖不仅可以用于墙面也可用于地面，所以也被称为（ ）正确选项 1. 墙地砖
- 96、有组织排水方案可分为外排水和内排水两种基本形式，下列均属于有组织外排水方式的一组是（ ）
正确选项 1. 女儿墙外排水、檐沟外排水、女儿墙檐沟外排水
- 97、在建筑工程中，把建筑物与土壤直接接触的部分称为（ ）正确选项 1. 基础
- 98、在建筑中用于分隔室内空间，但隔不到屋顶，只有半截的非承重墙称为（ ）正确选项 1. 隔断
- 99、在内外墙面上粘贴各种天然石板、人造石板、陶瓷面砖等的装修方式，指的是（ ）正确选项 1. 贴面类装修
- 100、在屋面板或楼板的底面直接进行喷浆、抹灰、粘贴壁纸、粘贴面砖、粘贴或钉接石膏板条与其他板材等饰面材料而形成饰面的顶棚称为（ ）正确选项 1. 直接式顶棚
- 101、噪音的传播主要有固体传声和空气传声两种，下列均属于固体传声的是（ ）正确选项 1. 人的行走、家具的拖动、撞击楼板
- 102、增设吊顶可以起到隔声的作用，其原理在于（ ）正确选项 1. 隔绝空气传声
- 103、直接作用在建筑的外力统称为荷载，荷载可分为两大类，分别是（ ）正确选项 1. 恒荷载和活荷载
- 104、住宅建筑 1~3 层为（ ）正确选项 1. 低层建筑
- 105、砖混结构建筑的结构布置方案，通常有横墙承重、纵墙承重、纵横墙承重、内框架承重等，当楼板支撑在横向墙上时为（ ）
正确选项 1. 横墙承重
- 106、砖混结构建筑的结构布置方案，通常有横墙承重、纵墙承重、纵横墙承重、内框架承重等，当楼板支撑在纵向墙体时为（ ）
正确选项 1. 纵墙承重

判断题

- 1、回车坡道宽度与坡道半径有关，而与车辆规格无关。（ ）正确选项 1. ×
- 2、地下室防水等级为一级时，防水标准要求不允许漏水，结构表面无湿渍。（ ）正确选项 1. √
- 3、端承桩的荷载由桩侧摩擦力和桩端阻力共同承担或主要由桩侧摩擦力承担，适用于软土层较厚，而坚硬土层距离地表很深的地基情况。（ ）正确选项 1. ×
- 4、灌注桩是直接桩位上就地成孔，然后在孔内灌注混凝土或钢筋混凝土，其优点是没有振动和噪音，特别适合周围有危房或深挖基础不经济的情况。（ ）正确选项 1. √
- 5、预制钢筋混凝土楼板是指在预制构件加工厂或施工现场外预先制做，然后再运到施工现场装配而成的钢筋混凝土楼板。（ ）
正确选项 1. √
- 6、桩基础桩的断面形状有圆形、方形、环形、六角形及工字形等多种形式。（ ）正确选项 1. √
- 7、板式楼梯的梯段分别与两端的平台梁整浇在一起，由平台梁支撑。（ ）正确选项 1. √
- 8、半隐框式玻璃幕墙的玻璃是镶嵌在竖梃、横档等金属框上，并用金属压条卡住。（ ）正确选项 1. ×
- 9、半隐框式玻璃幕墙分横隐竖不隐或竖隐横不隐两种。（ ）正确选项 1. √
- 10、保温材料是建筑材料的一个分支，它具有单位质量体积小、导热系数小的特点，其中导热系数小是最主要的特点。正确选项 1. √
- 11、北方地区当楼梯间兼作建筑出入口时，要注意防寒，一般可设置门斗或双层门。（ ）正确选项 1. √
- 12、玻璃肋支撑结构的玻璃幕墙是指在幕墙面板形成在某一层范围内幅面比较大的无遮挡透明墙面，为了增强玻璃墙面的刚度，必须每隔一定的距离用条形玻璃作为加强肋板，俗称“肋玻璃”。（ ）正确选项 1. √
- 13、部分大型公共建筑经常把行车坡道与台阶合并成为一个构件，强调了建筑入口的重要性，提高了建筑的地位。（ ）正确选项 1. √
- 14、槽形板是一种梁板结合构件，即实心板的两侧设有纵肋，为便于搁置和提高板的刚度，板的两端通常设置端肋封闭。正确选项 1. √
- 15、常见的金属板材吊顶有压型薄壁钢板和铝合金型材两大类，两者都有打孔或不打孔的条形、矩形、方形以及各种形式的型材。（ ）
正确选项 1. √
- 16、沉降缝又叫温度缝。（ ）正确选项 1. ×
- 17、当板式基础做得很深时，常将基础改做成箱形。（ ）正确选项 1. √

- 18、当设计最高地下水位低于地下室底板 0.30~0.50m，且地基范围内的土及回填土无形成上层滞水可能时，地下室的底板和墙身只需做防潮处理。()正确选项 1. ✓
- 19、当梯段改变方向时，扶手转向端处的平台最小宽度不应大于梯段净宽，并不得大于 1.2m。()正确选项 1. ×
- 20、当长边与短边之比不大于 2 时，楼板在两个方向都挠曲，即荷载沿两个方向传递，按单向板计算。()正确选项 1. ×
- 21、地下室的防潮和防水是确保地下室能够正常使用的关键环节，应根据现场的实际情况，确定防潮和防水的构造方案，做到安全可靠、万无一失。()正确选项 1. ✓
- 22、吊顶面层材料很多，大体可以分为传统做法与现代做法两大类。()正确选项 1. ✓
- 23、顶棚是室内装饰的一个重要组成部分，它是用以围合成室内空间的最大的面。()正确选项 1. ×
- 24、顶棚所具有的照明、通风、保温、隔热、吸声或声音反射、防火等技术性能，直接影响室内的环境与使用效果。正确选项 1. ✓
- 25、筏形基础由整片的钢筋混凝土板组成，板直接作用于地基土层。()正确选项 1. ✓
- 26、防水涂料的种类很多，按其溶剂或稀释剂的类型可分为溶剂型、水溶性、乳液型等种类。()正确选项 1. ✓
- 27、防震缝做法与伸缩缝相同，应做成错缝和企口缝。()正确选项 1. ×
- 28、分模数是基本模数的整数倍数。()正确选项 1. ×
- 29、钢筋混凝土楼梯具有防火性能好、坚固耐久等优点，故目前被广泛采用。()正确选项 1. ✓
- 30、钢筋混凝土雨篷结构牢固，坚固耐久，造型厚重有力，悬挑雨篷的悬挑长度一般为 1~1.5 m，有板式、梁板式两种结构形式。()正确选项 1. ✓
- 31、隔墙是填充墙的一种特殊形式。()正确选项 1. ×
- 32、根据幕墙玻璃和结构框架的不同构造方式和组合形式，又可分为明框式、半隐框式和隐框式三种。()正确选项 1. ✓
- 33、基层承受吊顶棚的荷载，并通过吊筋传给屋顶或楼板承重结构。()正确选项 1. ✓
- 34、建筑的构成要素包括：建筑功能、建筑技术、建筑形象。()正确选项 1. ✓
- 35、建筑的立面和体型是确定建筑形象的决定因素，细部的构造处理对建筑的整体美观影响不大。()正确选项 1. ×
- 36、建筑构造是研究建筑物的构成、各组成部分的组合原理和方法的学科，是建筑设计不可分割的一部分。()正确选项 1. ✓
- 37、建筑节能是指在建筑材料生产、建筑施工及建筑使用过程中，合理有效地利用能源，以便在满足同等需要或达到相同目的的条件下，尽可能降低能耗，以达到提高建筑舒适性和节约能源的目标。()正确选项 1. ✓
- 38、建筑结构的使用寿命与使用条件及使用环境有很大的关系，楼地面的饰面层在一定程度上缓解了外力对结构构件的直接作用。()正确选项 1. ✓
- 39、建筑物的基础类型不同，以及分期建造房屋的毗连处，应设置沉降缝。()正确选项 1. ✓
- 40、卷材防水层是一个封闭的整体，如果在屋面开设孔洞，有管道出屋面，或屋顶边缘封闭不牢，都可能破坏卷材屋面的整体性，形成防水的薄弱环节而造成渗漏。()正确选项 1. ✓
- 41、扩大模数主要适用于缝隙、构造节点、构配件断面尺寸。()正确选项 1. ×
- 42、栏杆(板)是很好的装饰构件，不仅对阳台自身，乃至对整个建筑都起着重要的装饰作用。()正确选项 1. ✓
- 43、梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成。()正确选项 1. ✓
- 44、龙骨可用木材、轻钢、铝合金等材料制作，其断面大小视其材料品种、是否上人(吊顶承受人的荷载)和面层构造做法等因素而定。()正确选项 1. ✓
- 45、楼地面的饰面层在一定程度上缓解了外力对结构构件的直接作用，它可以起到耐磨、防碰撞破坏，以及防止水渗透而引起楼板内钢筋锈蚀等保护作用。()正确选项 1. ✓
- 46、楼地面的装饰是整个工程的重要组成部分，对整个室内的装饰效果有很大影响。()正确选项 1. ✓
- 47、楼梯必须具有足够的通行能力、强度和刚度，并满足防火、防烟、防滑、采光和通风等要求。()正确选项 1. ✓
- 48、模数型多孔砖砌体用没型号规格的砖组合搭配砌筑，砌体高度以 50 mm (1/2M) 进级，墙体厚度和长度以 100 mm (1M) 进级。()正确选项 1. ×
- 49、女儿墙、山墙，烟囱，变形缝等屋面与垂直墙面相交部位，均需做泛水处理，防止交接缝出现漏水。()正确选项 1. ✓
- 50、平台深度分为中间平台深度和楼层平台深度。()正确选项 1. ✓
- 51、坡道是室内外地坪或楼层不同标高处设置的供人行走的阶梯。()正确选项 1. ×
- 52、坡屋顶上面可以作为固定的活动场所，如做成露台、屋顶花园、屋顶养鱼池等。()正确选项 1. ×
- 53、普通公共建筑和高层建筑(个别高层住宅除外)一般至少设两部楼梯。()正确选项 1. ✓
- 54、普通行车坡道的宽度应小于所连通的门洞宽度。()正确选项 1. ×
- 55、墙面装修按施工方式不同，可分为抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类和铺钉类等 5 类。()正确选项 1. ✓
- 56、墙面装修可以使墙体不直接受到风、霜、雨雪的侵蚀，提高墙体防潮、防风化能力，增强墙体的坚固性、耐久性，延长墙体的使用年限。()正确选项 1. ✓

- 57、轻钢龙骨石膏板吊顶构造中所采用的轻钢龙骨断面有 U 形和 T 形两大系列。() 正确选项 1. ✓
- 58、人们在房屋内部从事的生产、生活、学习和娱乐等活动会对房屋产生相同的影响。() 正确选项 1. ×
- 59、人造石材经常应用于室内墙面、柱面门套等部位的装修。() 正确选项 1. ✓
- 60、人造石材墙面的安装方法与天然石材墙面基本相同，一般可根据板材的厚度采用拴挂法。() 正确选项 1. ✓
- 61、石材墙主要用于山区或石材产区的低层建筑中。() 正确选项 1. ✓
- 62、室外装修用于外墙表面，兼有保护墙体和增加美观的作用。() 正确选项 1. ✓
- 63、挑檐沟的卷材收头处理通常是在檐沟边缘用水泥钉钉压条将卷材压住，再用油膏或砂浆盖缝。() 正确选项 1. ✓
- 64、挑檐口防水构造的要点是做好卷材的收头，使屋盖四周的卷材封闭，避免雨水渗入。() 正确选项 1. ✓
- 65、条形基础是连续带形的，故也被称为带形基础。() 正确选项 1. ✓
- 66、同一建筑结构形式不同时，必须设置伸缩缝，无需设置沉降缝。() 正确选项 1. ×
- 67、涂膜防水材料主要有各种涂料和胎体增强材料两大类。() 正确选项 1. ✓
- 68、涂膜防水屋面的细部构造要求及做法类同于刚性防水屋面。() 正确选项 1. ×
- 69、涂膜防水屋面的细部构造要求及做法类同于卷材防水屋面。() 正确选项 1. ✓
- 70、屋顶是建筑外部形体的重要组成部分，屋顶的形式对建筑的特征有很大的影响。() 正确选项 1. ✓
- 71、屋面覆盖材料的面积越大，厚度越薄，屋面排水坡度就越大。() 正确选项 1. ×
- 72、屋面覆盖材料的面积越小，厚度越大，屋面排水坡度越平坦。() 正确选项 1. ×
- 73、细石混凝土地面是将天然石料（大理石、方解石）的石屑做成水泥石屑面层，经磨光打蜡制成。() 正确选项 1. ×
- 74、现浇钢筋混凝土楼梯根据受力形式的不同，分成板式楼梯和梁板式楼梯两种。() 正确选项 1. ✓
- 75、箱形基础整体空间刚度大，整体性强，能抵抗地基的不均匀沉降，适用于高层建筑、在软弱地基上建造的重型建筑物或对不均匀沉降有严格限制的建筑。() 正确选项 1. ✓
- 76、箱型基础中空部分禁止用作地下室或地下停车库。() 正确选项 1. ×
- 77、压型钢板混凝土组合楼板有单层钢衬板组合楼板和双层钢衬板组合楼板之分。() 正确选项 1. ✓
- 78、由于玻璃采光雨篷结构轻巧且富有现代感的装饰效果，被广泛应用于各类建筑入口。() 正确选项 1. ✓
- 79、由于各类建筑的用途不尽相同，因此就产生了不同的建筑。() 正确选项 1. ✓
- 80、由于建筑中需要用模数协调的各部位尺度相差较大，仅仅靠基本模数不能满足尺度的协调要求，因此人们在基本模数的基础上又发展了相互之间存在内在联系的导出模数，包括扩大模数和分模数。() 正确选项 1. ✓
- 81、油毡不易老化，又可使基础墙与上部的墙体联接紧密，增强了砖墙的整体性和抗震能力，故目前采用油毡做防水层的较为广泛。() 正确选项 1. ×
- 82、雨篷挑出长度较小时，构造处理较简单，但不可采用无组织排水。() 正确选项 1. ×
- 83、在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是围护构件。() 正确选项 1. ✓
- 84、在框架结构中，填充在柱子之间的墙称为填充墙。() 正确选项 1. ✓
- 85、在气候炎热地区，夏季太阳辐射热使屋顶温度剧烈升高，为减少传进室内的热量和降低室内的温度，屋顶应采取隔热降温措施。() 正确选项 1. ✓
- 86、在墙身中设置防潮层的目的是防止土壤中的水分沿基础上升，使位于勒脚处的地面水渗入墙内而导致墙身受潮。(正确选项 1. ✓
- 87、在软弱地基上的建筑物，禁止设置沉降缝。() 正确选项 1. × 88、在选择受力的构配件时，应把确保美观放在首位。() 正确选项 1. ×
- 89、整个建筑物及其一部分或建筑组合构件的模数化尺寸应为基本模数的倍数。() 正确选项 1. ✓
- 90、直接式顶棚的首要构造问题是基层处理，基层处理的目的是为了保证饰面的平整和增加抹灰层与基层的粘结力。正确选项 1. ✓
- 91、植物型吊顶面层板材主要有石膏板、矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、轻质硅酸盐板。() 正确选项 1. ×
- 92、中小学校、幼儿同等少年儿童专用活动场所的楼梯，其梯井净宽大于 200mm 时，可不采取安全措施。() 正确选项 1. ×
- 93、主龙骨为吊顶的主要承重结构，其间距视吊顶的质量或上人与否而定，通常为 1000 mm 左右。() 正确选项 1. ✓
- 94、桩基础的类型很多，按照桩的受力方式可分为端承桩和摩擦桩。() 正确选项 1. ✓
- 95、桩基础是浅基础的一种，一般由设置于土中的桩柱和承接上部结构的承台组成。() 正确选项 1. ×
- 96、装配式建筑是指建筑经过设计（建筑、结构、给排水、电气、设备、装饰）后，由工厂对建筑构件进行工业化生产，生产后的建筑构件运到指定地点（工地）进行装配，组装完成整个建筑。() 正确选项 1. ✓
- 97、房屋构造的合理性，取决于是否能够抵抗自然侵袭，是否满足各种不同使用要求，是否符合力学原理，选用材料、构件是否合理，施工上是否方便，对建筑艺术是否有提高。() 正确选项 1. ✓